

■接合部金物についての注意事項(全バージョン共通)

金物によって、たて枠材の樹種など使用条件がありますのでご注意ください。
 詳細は金物メーカーにご確認願います。

| 分類 | メーカー | 金物名称 | たて枠材の条件 | |
|------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-----|
| Cマーク | | TS | SPF、スギ材 | |
| | | TW30 | SPF、スギ材 | |
| | | S45 | SPF、スギ材 | |
| | | S50 | SPF、スギ材 | |
| | | S65 | SPF、スギ材 | |
| | | S90 | SPF、スギ材 | |
| | | SW67 | SPF、スギ材 | |
| | | 2-S45 | SPF、スギ材 | |
| | | 2-S65 | SPF、スギ材 | |
| | | 2-S90 | SPF、スギ材 | |
| | | HDB10 | SPF、スギ材 | |
| | | HDB15 | SPF、スギ材 | |
| | | HDB20 | SPF、スギ材 | |
| | | HDB25 | SPF、スギ材 | |
| 協会推奨 | カネシン | TBSP-II | SPF、スギ材 | |
| | | TH-18 | SPF、スギ材 | |
| | | TBAP | SPF、スギ材 | |
| | | TFH-S20 | SPF、スギ材 | |
| | | TFH-L29 | SPF、スギ材 | |
| | | TFH-52 | SPF、スギ材 | |
| | | TBS | SPF、スギ材 | |
| | | TC-11 | SPF、スギ材 | |
| | | TBL | SPF、スギ材 | |
| | | TBH | SPF、スギ材 | |
| | | TBIG13 | SPF、スギ材 | |
| | | カナイ | 枠組壁工法用シークホルダウnC-HD50 | SPF |
| | | | シークホルダウnC-HD1520 | SPF |
| | | | シークホルダウnC-HD2530 | SPF |
| | ブレイブホルダウnB-HD15 | | SPF | |
| | ブレイブホルダウnB-HD20 | | SPF | |
| | ブレイブホルダウnB-HD25 | | SPF | |
| | ブレイブホルダウnB-HD30 | | SPF | |
| | タイシンコーナー II | | SPF | |
| | ウォールコーナー(2x4用) | | SPF | |
| | ツバイステンプレート | | SPF | |
| | SD3830-S | | SPF | |
| | SD7645 | | SPF | |
| | SD3545 | | SPF | |
| | STS160 | | SPF | |
| | タナカ | 2x4用ビスどめホルダウnU15kN用 | SPF | |
| | | 2x4用ビスどめホルダウnU20kN用 | SPF | |
| | | 2x4用ビスどめホルダウnU25kN用 | SPF | |
| | | 2x4用ビスどめホルダウnU35kN用 | SPF | |
| | | 2x4用シナーコーナー<S65> | SPF | |
| | | 2x4用ホルダウnコーナー<SW67> | SPF | |
| | | 2x4用オカコーナー(15kN) | SPF | |
| | 山菱 | MDC-5N | SPF | |
| | | MDC-10N | SPF | |
| MDC-15N | | SPF | | |
| SS | | SPF | | |
| S-56 SF | | SPF | | |
| SW-88 SF | | SPF | | |
| LS | | SPF | | |
| LSI-A | | SPF | | |
| LSI-B | | SPF | | |
| YS | | SPF | | |
| YP | | SPF | | |
| LD-25Y | | 縦枠2-SPFのみ | | |
| LD-40Y | | 縦枠2-SPFのみ | | |
| LD-85Y | 404材、ロジポールパイン集成材E120-F330 | | | |
| YHDB-50kN | 縦枠3-SPFのみ | | | |
| YHDB-100kN | 606材、ベイマツ集成材E120-F330 | | | |